

SM 185 S

Couronne de cuve et pignon en fonte

Roulements de cuve graissés à vie.

Orientations de cuve universelles pour un rendement optimum

Blocage de cuve par frein à pédale

Pales de malaxage étudiées pour un malaxage optimum

Protection latérale facilitant le nettoyage

Moteur électrique monophasé 230V/50Hz

- Capot moteur électrique en plastique, résistant au choc
- double isolation, classe II, protection IP 45 (protégé contre les jets d'eau)
- interrupteur magnétique à manque de tension et protection thermique.

Entraînement par courroie poly-V.

Châssis renforcé, grande rigidité

Finition peinture époxy-polyester

Logistique	
Désignation	SM 185 S monophasé
Réf. - Gencod	450040 - 4006004051013
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	88 kg
Conditionnement	unité
Dimensions	1,46 x 0,83 x (H) 1,40m
Camion complet	



1 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.



Caractéristiques techniques		SM185S
Capacité de cuve	litre	185
Capacité maxi de malaxage	litre	155
Moteur monophasé 230 V/50Hz	kW/ch	0,75/1
Longueur	m	1,46
Largeur	m	0,83
Hauteur	m	1,40
ø roues pleines	mm	380
Poids avec moteur électrique	kg	102
Niveau sonore	dB	88