

97 53 04 SB

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met zij-invoering



PAT. PEND.



- geringere grijpwijsdte
- voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhuls
- constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard
- vierkant-persen nu bijkomend ook voor adereindhulzen tot 16 mm²
- vierkant-persen voor optimale contactvlakken in de klemaansluiting
- past vooral voor alle twin-adereindhulzen tot 2 x 6 mm² of 2 x AWG 8

De kleine krimptang voor adereindhulzen met twee grote voordelen voor de gebruiker: - Stelt zich automatisch in op de gebruikte adereindhuls: dit verlicht het werk van de vakman en zorgt voor een veilige, betrouwbare en snelle verkrimping. - Uitgebreide toepassingsgebieden

Artikel-nr.	97 53 04 SB
EAN	4003773030270
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
Toepassing	adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter mm ²	0,08 - 10 + 16
AWG	28 - 5
Aantal krimpprofielen	1
Lengte mm	180
Gewicht netto g	440

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

